



- + 50 AG VARIKLIS, 4 CILINDRAI
- + 12F+12R TRANSMISIJA
- + HIDRAULINIS GTV 540/100 RPM

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

● standartinis | ○ esant poreikiui

VARIKLIS	
Modelis	● A498
Kuro įpurškimas	● Tiesioginis įpurškimas
Galia	● 36,8 KW/50 AG
Išmetamųjų dujų lygis	● STEP 3A
Cilindrų skaičius	● 4
Aušinimas	● Skysčiu
Variklio tūris	– 3168 cm ³
Kuro sąnaudos	● 245 g/KWh
Maksimalus sukimo momentas	235Nm@1600rpm
Sukimo momento rezervas	● 8,2 %
Kuro bako talpa	● 60 litrų
TRANSMISIJA	
Tipas	● Mechaninė, visų varančiųjų pavara
Pavarų dėžės tipas	● 12+12 sinchronizuota
Pavarų perjungimas	● Mechaninis
Sankaba	● Dvidiskė, sauso tipo
Reverso tipas	● Mechaninis, sinchronizuotas
Reverso valdymas	● Svirtis
Galinio diferencinio užraktas	● Mechaninis
Priekinė ašis	● Visų varančiųjų padėtis
Visų varančiųjų pavaros valdymas	Mechaninis
Maksimalus greitis	● 40 km/h
STABDŽIAI	
Galiniai stabdžiai	● Būgniniai, mechaninis valdymas
Rankinis stabdis	○ Nepriklausomas stabdis, Stabdantis galinius ratus
Priekabos stabdžiai	● Esant poreikiui
VAIRAS	
Vairavimo sistema	● Hidrostatinė
Sukimo kampas	● 40°
GALINIS GTV	
Nepriklausomas nuo greičių dėžės	● 540/1000 rpm
Sukimosi kryptis	Pagal laikrodžio rodyklę
Sankaba	● Hidraulinis valdymas
GALINĖ PAKABA	
Tipas	Hidraulinė su pozicijos ir jėgos valdymu
Keliamoji galia	● 1400 Kg
3 taškų prikabinimas	● 2 kategorija
Centrinė traukė	● 2 kategorija
Apatinių šlaunų pozicija	● Fiksuojama
Dešinys šlaunų reguliavimas	● Mechaninis
HIDRAULINĖ SISTEMA	
Siurblio našumas	● 15+45 l/min.
Hidro vožtuvai	● 2 poros
ELEKTRA	
Akumuliatorius	● 12V 720A 100Ah
Apsauga	● Masės išjungėjas
Galiniai darbiniai žibintai	● Reguliuojami
Švyturėlis	● Oranžinis
DARBINĖ POZICIJA	
Amortizacija	● Kintamos deformacijos silent-block
Priekiniai purvasargiai	●

Lankas (be kabinos)	● Gale, kilnojamas
Standartinė kabina	○
Stogelis	●
Šoninis veidrodėlis	● Reguliuojamas
Sėdynė su mechanine amortizacija	●
Sėdynės reguliavimas	Horizontaliai, vertikaliai pagal svorį
Įrankių dėžė	●
STANDARTINĖ KABINA	
Galinis langas	○ Darinėjamas
Galinio vaizdo veidrodėlis	● Reguliuojamas
Švyturėlis	○ Įjungimas kabinoje
Kondicionierius	●
Priekiniai darbiniai žibintai	○ 2
Galiniai darbiniai žibintai	● 2
Radija	●
TEMPIMAS	
Galinė tempimo kilpa	CEE D.31
SVORIAI	
Priekiniai	● 144Kg
Galiniai	180Kg
SVORIS IR DYDIS	
Ratų bazė	1990 mm
Ilgis	● 4136 mm
Plotis (min-max)	● 1743 mm
Aukštis su lanku (min-max)	● 2566 - 2570 mm
Aukštis su kabina (min-max)	● 2731 - 2809 mm
Prošvaisa (min-max)	● 370 mm
Minimalus apsisukimo spindulys	● 3,8 m
Priekinė ašis (min-max)	● 1270 - 1350 mm
Galinė ašis (min-max)	● 1300 - 1380 mm
Svoris su lanku (be kabinos)	● 2300 Kg
Svoris su kabina	● 2480 Kg
Maksimalus pakrautas svoris	● 3750 Kg
RATAI	
Priekis/Galas	● 280/70R16 - 360/70R24
Priekis/Galas (pasirenkamas)	○ 260/70R20 - 380/85R24